



Системи очищення взуття (решітки і очищувачі) ЛЕНТА-50



Детальний опис	СТРІЧКА-50								
Артикул	ЛЕНТА-50								
Наявність	Очікується								
Призначення	Протиковзка стрічка 3M Safety-Walk універсальна								
Колір	Чорний								
Довжина, м	18,3								
Ширина, мм	50								
Формат	Рулон								
Ціна вказана за 1 одиницю продукції	1 пог.м (Погонний метр)								
Додаткові характеристики	<p>• Експлуатаційні властивості</p> <ul style="list-style-type: none"> • безпечна, протиковзка поверхню • висока міцність і довговічність • стійкість до хімічного впливу • простота нанесення • відмінне зчеплення з будь-якою сухою, чистою, гладкою поверхнею <p>Технічні характеристики</p> <table border="1"> <tr> <td>Товщина</td> <td>0,9мм</td> </tr> <tr> <td>Робоча температура</td> <td>- 29°C ...+65°C</td> </tr> <tr> <td>Стійкість до хімічної дії</td> <td>Стійкість до більшості хімічних речовин</td> </tr> <tr> <td>Строк служби</td> <td>1,5 млн проходів</td> </tr> </table> <p>Особливості</p> <ul style="list-style-type: none"> • Запобігає ковзанню на різних типах поверхонь: плитка, граніт, камінь, лінолеум, ламінат, дерев'яні підлоги • Придатна для використання як всередині, так і зовні приміщення • Простоту і надійність монтажу гарантує нижня клеїться частина • Застосовується в умовах інтенсивного руху пішоходів і легких транспортних засобів, як в громадських, так і в промислових будівлях, наприклад в коридорах, цехах, складських приміщеннях, на естакадах, сходових прольотах і майданчиках, сходах, підніжках, в аварійних проходах і т.д. • Укладання і наклеювання протиковскользящей самоклеющейся стрічки 3M SafetyWalk <p>Основні умови та вимоги, підготовка поверхні</p> <p>Поверхня повинна бути</p>	Товщина	0,9мм	Робоча температура	- 29°C ...+65°C	Стійкість до хімічної дії	Стійкість до більшості хімічних речовин	Строк служби	1,5 млн проходів
Товщина	0,9мм								
Робоча температура	- 29°C ...+65°C								
Стійкість до хімічної дії	Стійкість до більшості хімічних речовин								
Строк служби	1,5 млн проходів								

чистою, сухою, гладкою і мати температуру не нижче зазначеної (з урахуванням типу матеріалу):
Стрічки універсальні: 4°CСтрічки формовані: 4°CСтрічки грубої зернистості: 4°CСтрічки еластичні: 4°CСтрічки еластичні тонкі: 10°CПошкоджені ділянки поверхні відремонтувати або замінити.Видалити з поверхні смоли, тріщини і лущення барвистого шару.Вощену підлогу зачистити і вимити.

Виробник

ЮВІГ

www.solaris.com.ua | info@solaris.com.ua

Україна, 61070, м. Харків,
вул. Сидора Ковпака, 31

Тел./факс: +38 057 707-05-00
+38 057 707-05-03
+38 057 707-07-09

Офісний моб. тел.: +38 050 300-06-77

Україна, 02095, м. Київ
вул. Княжий Затон, 11, оф. 16

Тел./факс: +38 044 594-06-25
+38 044 572-60-14
+38 044 572-60-89

Офісний моб. тел.: +38 050 403-25-55